

Leistungserklärung

3 lagiges Optima Holz-Alu

JABS[®]
group

DoP ref. Opt2022-A3D-1

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identifikation:	3 lagiges Optima Holz-Alu
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle.	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 998005 - Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen; Bericht 129215	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	npd
Wasserdichtigkeit:	npd
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen (Swingfenster):	Bestanden
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	0,78
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	0,84
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,53
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,75
Luftdurchlässigkeit:	npd

Im Namen des Herstellers:



Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

22

DoP ref. Opt2022-A3D-1

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 3 lagiges Optima Holz-Alu

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	npd
Wasserdichtigkeit:	npd
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen (Swingfenster):	Bestanden
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	0,78
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	0,84

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,53
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,75

Luftdurchlässigkeit:

npd

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.