

Leistungserklärung

2 lagiges Style68 Holz



DoP ref. St682024-F2D

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identifikation:	2 lagiges Style68 Holz
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 206535-1	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,31
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,29
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,64
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,82
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Im Namen des Herstellers:

Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

23

DoP ref. St682024-F2D

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 2 lagiges Style68 Holz

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,31
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,29

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,64
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,82

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.

Leistungserklärung

2 lagiges Style68 Holz-Alu



DoP ref. St682024-FA2D

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identifikation:	2 lagiges Style68 Holz-Alu
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 206535-2	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,30
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,28
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,64
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,82
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Im Namen des Herstellers:

Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

23

DoP ref. St682024-FA2D

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 2 lagiges Style68 Holz-Alu

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,30
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,28

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,64
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,82
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.

Leistungserklärung

2 lagiges Elite92 Holz



DoP ref. EI922024-F2D

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identification:	2 layer Elite92 Pine
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 206535-3	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,24
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,23
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,63
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,81
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Im Namen des Herstellers:

Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

23

DoP ref. EI922024-F2D

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 2 lagiges Elite92 Holz

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,24
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,23

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,63
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,81
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.

Leistungserklärung

2 lagiges Elite92 Holz-Alu



DoP ref. EI922024-FA2D

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identification:	2 layer Elite92 Pine-Alu
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 206535-4	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,23
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,22
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,63
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,81
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Im Namen des Herstellers:

Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

23

DoP ref. EI922024-FA2D

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 2 lagiges Elite92 Holz-Alu

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	1,23
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	1,22

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,63
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,81
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.

Leistungserklärung

3 lagiges Elite92 Holz



DoP ref. EI922024-F3D

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identifikation:	3 lagiges Elite92 Kiefernholz
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 206535-5	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	0,80
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	0,77
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,53
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,74
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Im Namen des Herstellers:

Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

23

DoP ref. EI922024-F3D

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 3 lagiges Elite92 Holz

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	0,80
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	0,77

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,53
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,74
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.

Leistungserklärung

3 lagiges Elite92 Holz-Alu



DoP ref. EI922024-FA3D

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Die Leistungserklärung wird unter der Verantwortung der JABS Group A/S abgegeben.

Produkt- Typ:	Fenster und externe Fußgängertüranlage
Identification:	3 layer Elite92 Pine-Alu
Anwendungszweck:	Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Hersteller:	JABS Group A/S, Cortex Park Vest 3 DK,5230 Odense M, Dänemark Telefon +45 70201887, e-mail info@jabsgroup.com
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	System 3
Harmonisierte Norm und Benannte Stelle:	EN 14351-1:2006 A2 -2016 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und externe Fußgängertüranlage
Dänisches Technologisches Institut, NB 1235 - Berechnung der thermischen Eigenschaften: ITC bericht 206535-6	
Erklärte Leistung:	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd
Wärmedurchgang (U-Wert):	
- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	0,78
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	0,76
Strahlungseigenschaften:	
- Solarfaktor (gg-vert):	0,53
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,74
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Im Namen des Herstellers:

Bo Overgaard Christensen
Geschäftsführer/in

Odense, 20.08.2024



JABS Group A/S
Cortex Park Vest 3
DK,5230 Odense M
Dänemark

23

DoP ref. EI922024-FA3D

EN 14351-1:2006 + A2:2016
NB 1235

Fenster und Externe Fußgängertüranlage - Typ: 3 lagiges Elite92 Holz-Alu

Speziell für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Gebäuden

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4
Wasserdichtigkeit:	Klasse 9A
Gefahrstoffe:	npd
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen:	Bestanden
Betätigungskräfte:	1
Akustische Leistung:	npd

Wärmedurchgang (U-Wert):

- Fenster nach außen öffnend 1230 x 1480 mm Standardverglasung:	0,78
- Tür nach außen öffnend 1230 x 2180 mm Standardverglasung:	0,76

Strahlungseigenschaften:

- Solarfaktor (gg-vert):	0,53
- Lichtdurchlässigkeit (LTg-vert):	0,74
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

npd: no performance determined/Es liegen keine Angaben vor

Die Istwerte können bei der JABS Group A/S telefonisch unter +45 70201887 angefordert werden. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabelle E.1 Anmerkung c. und Tabelle E.2 Anmerkung d.